Belastningstabell

For Micro Matic installasjonskontaktorer type Iskra

MICRO MATIC

	Effekt	Strøm	Kondensator	Maksimalt antall lamper per pol ved 230 V, 50 Hz					
Lamper	P	I	C	IKA216, IKD216, IKA416, IKD416 … (-R, -T)	IKA20, IKD20, IK21, IKA220, IKD220 … (-R, -T)	IKA25, IKD25, IKA225, IKD225; IKA425, IKD425 … (-R, -T)	IKA232, IKD232, IKA432, IKD432 … (-R, -T)	IKA40, IKA40-R, IK40, IKA440, IKD440	IKA63, IKA63-R, IK63, IKA463, IKD463
Type	W	A	µF						
Glødelamper og halogenlamper	11	0,05	-	182	182	200	227	364	455
	15	0,07	-	133	133	147	167	267	333
	18	0,08	-	111	111	122	139	222	278
	20	0,09	-	100	100	110	125	200	250
	25	0,11	-	80	80	88	100	160	200
	28	0,12	-	71	71	79	89	143	179
	30	0,13	-	67	67	73	83	133	167
	33	0,14	-	61	61	67	76	121	152
	35	0,15	-	57	57	63	71	114	143
	40	0,17	-	50	50	55	63	100	125
	42	0,18	-	48	48	52	60	95	119
	46	0,2	-	43	43	48	54	87	109
	48	0,21	-	42	42	46	52	83	104
	50	0,22	-	40	40	44	50	80	100
	53	0,23	-	38	38	42	47	75	94
	57	0,25	-	35	35	39	44	70	88
	60	0,26	-	33	33	37	42	67	83
	70	0,3	-	29	29	31	36	57	71
	75	0,33	-	27	27	29	33	53	67
	77	0,34	-	26	26	29	32	52	65
	80	0,35	-	25	25	28	31	50	63
	100	0,44	-	20	20	22	25	40	50
	116	0,5	-	17	17	19	22	34	43
	120	0,52	-	17	17	18	21	33	42
	150	0,65	-	13	13	15	17	27	33
	160	0,7	-	13	13	14	16	25	31
	200	0,87	-	10	10	11	13	20	25
	205	0,89	-	10	10	11	12	20	24
	230	1	-	9	9	10	11	17	22
	300	1,3	-	7	7	7	8	13	17
	400	1,74	-	5	5	6	6	10	13
	500	2,17	-	4	4	4	5	8	10
	750	3,26	-	3	3	3	3	5	7
	1000	4,35	-	2	2	2	3	4	5
	1500	6,52	-	1	1	1	2	3	3
	2000	8,7	-	1	1	1	1	2	3
Transformatorer for lavspent halogenlamper (elektromagnetisk og elektronisk)	10	0,04	-	100	100	120	150	270	430
	20	0,09	-	50	50	60	75	135	215
	30	0,13	-	33	33	40	50	90	143
	40	0,17	-	25	25	30	38	68	108
	50	0,22	-	20	20	24	30	54	86
	60	0,26	-	17	17	20	25	45	72
	70	0,3	-	14	14	17	21	39	61
	80	0,35	-	13	13	15	19	34	54
	90	0,39	-	11	11	13	17	30	48
	100	0,44	-	10	10	12	15	27	43
	150	0,65	-	7	7	8	10	18	29
	200	0,87	-	5	5	6	8	14	22
	300	1,3	-	3	3	4	5	9	14
	400	1,74	-	3	3	3	4	7	11
Kompakte lysrør med innvendige forkoblinger	3	0,04	-	133	150	200	250	550	700
	5	0,06	-	80	90	120	150	330	420
	6	0,07	-	67	75	100	125	275	350
	7	0,08	-	57	64	86	107	236	300
	8	0,09	-	50	56	75	94	206	263
	9	0,1	-	44	50	67	83	183	233
	10	0,11	-	40	45	60	75	165	210
	11	0,12	-	36	41	55	68	150	191
	12	0,13	-	33	38	50	63	138	175
	13	0,14	-	31	35	46	58	127	162
	14	0,15	-	29	32	43	54	118	150
	15	0,16	-	27	30	40	50	110	140
	16	0,18	-	25	28	38	47	103	131
	17	0,19	-	24	26	35	44	97	124
	18	0,2	-	22	25	33	42	92	117
	20	0,21	-	20	23	30	38	83	105
	21	0,22	-	19	21	29	36	79	100
	22	0,23	-	18	20	27	34	75	95
	23	0,24	-	17	20	26	33	72	91
	24	0,25	-	17	19	25	31	69	88
	25	0,26	-	16	18	24	30	66	84
	26	0,27	-	15	17	23	29	63	81
	27	0,124	-	15	17	22	28	61	78
	30	0,15	-	13	15	20	25	55	70
	33	0,155	-	12	14	18	23	50	64
	35	0,164	-	11	13	17	21	47	60
	40	0,2	-	10	11	15	19	41	53
	50	0,24	-	8	9	12	15	33	42
	70	0,312	-	6	6	9	11	24	30
Kompakte lysrør med eksterne elektromagnetiske forkoblinger - ukorrigert	5	0,05	-	70	84	106	126	190	294
	2x5	0,07	-	50	60	76	90	136	210
	7	0,05	-	70	84	106	126	190	294
	2x7	0,07	-	50	60	76	90	136	210
	9	0,06	-	58	70	88	105	158	245
	2x9	0,08	-	44	53	66	79	119	184
	10	0,07	-	50	60	76	90	136	210
	11	0,08	-	44	53	66	79	119	184
	13	0,08	-	44	53	66	79	119	184
	16	0,1	-	35	42	53	63	95	147
	18	0,12	-	29	35	44	53	79	123
	2x18	0,21	-	17	20	25	30	45	70
	21	0,12	-	29	35	44	53	79	123
	22	0,2	-	18	21	27	32	48	74
	24	0,15	-	23	28	35	42	63	98
	26	0,15	-	23	28	35	42	63	98
	28	0,15	-	23	28	35	42	63	98
	32	0,22	-	16	19	24	29	43	67
	36	0,21	-	17	20	25	30	45	70
	38	0,21	-	17	20	25	30	45	70
	40	0,21	-	17	20	25	30	45	70
	58	0,32	-	11	13	17	20	30	46
Kompakte lysrør med eksterne elektromagnetiske forkoblinger - parallellkorrigert	5	0,05	2	15	15	18	20	110	165
	2x5	0,07	2	15	15	18	20	110	165
	7	0,05	2	15	15	18	20	110	165
	2x7	0,07	2	15	15	18	20	110	165
	9	0,06	2	15	15	18	20	110	165
	2x9	0,08	2	15	15	18	20	110	165
	10	0,07	2	15	15	18	20	110	165
	11	0,08	2	15	15	18	20	110	165
	13	0,08	2	15	15	18	20	110	165
	16	0,1	2	15	15	18	20	110	165
	18	0,12	4,5	7	7	8	9	49	73
	2x18	0,21	4	8	8	9	10	55	83
	21	0,12	3	10	10	12	13	73	110
	22	0,2	4,5	7	7	8	9	49	73
	24	0,15	4,5	7	7	8	9	49	73
	26	0,15	4,5	7	7	8	9	49	73
	28	0,15	3,5	9	9	10	11	63	94
	32	0,22	4	8	8	9	10	55	83
	36	0,21	4,5	7	7	8	9	49	73
	38	0,21	4,5	7	7	8	9	49	73
	40	0,21	4,5	7	7	8	9	49	73
	58	0,32	7	4	4	5	6	31	47
Kompakte lysrør med eksterne elektroniske forkoblinger	5	0,03	-	67	75	105	117	300	417
	7	0,04	-	50	56	79	88	225	313
	9	0,05	-	40	45	63	70	180	250
	2x9	0,09	-	22	25	35	39	100	139
	10	0,05	-	40	45	63	70	180	250
	2x10	0,09	-	22	25	35	39	100	139
	11	0,07	-	29	32	45	50	129	179
	2x11	0,12	-	17	19	26	29	75	104
	13	0,07	-	29	32	45	50	129	179
	2x13	0,12	-	17	19	26	29	75	104
	14	0,08	-	25	28	39	44	113	156
	2x14	0,15	-	13	15	21	23	60	83
	16	0,07	-	29	32	45	50	129	179
	17	0,1	-	20	23	32	35	90	125
	2x17	0,18	-	11	13	18	19	50	69
	18	0,09	-	22	25	35	39	100	139
	2x18	0,17	-	12	13	19	21	53	74
	22	0,13	-	15	17	24	27	69	96
	2x22	0,21	-	10	11	15	17	43	60
	24	0,12	-	17	19	26	29	75	104
	2x24	0,23	-	9	10	14	15	39	54
	3x24	0,32	-	6	7	10	11	28	39
	4x24	0,43	-	5	5	7	8	21	29
	26	0,12	-	17	19	26	29	75	104
	2x26	0,24	-	8	9	13	15	38	52
	28	0,14	-	14	16	23	25	64	89
	32	0,16	-	13	14	20	22	56	78
	2x32	0,31	-	6	7	10	11	29	40
	36	0,16	-	13	14	20	22	56	78
	2x36	0,31	-	6	7	10	11	29	40
	38	0,17	-	12	13	19	21	53	74
	2x38	0,35	-	6	6	9	10	26	36
	40	0,2	-	10	11	16	18	45	63
	2x40	0,39	-	5	6	8	9	23	32
	42	0,2	-	10	11	16	18	45	63
	2x42	0,41	-	5	5	8	9	22	30
	55	0,27	-	7	8	12	13	33	46
	2x55	0,52	-	4	4	6	7	17	24
	57	0,28	-	7	8	11	13	32	45
	2x57	0,57	-	4	4	6	6	16	22
	60	0,31	-	6	7	10	11	29	40
	2x60	0,61	-	3	4	5	6	15	20
	70	0,34	-	6	7	9	10	26	37
	80	0,38	-	5	6	8	9	24	33
	2x80	0,76	-	3	3	4	5	12	16
	85	0,42	-	5	5	8	8	21	30
	100	0,46	-	4	5	7	8	20	27
	120	0,58	-	3	4	5	6	16	22
	150	0,69	-	3	3	5	5	13	18
Fluorescerende lamper med eksterne elektromagnetiske forkoblinger - ukorrigert	4	0,17	-	52	52	66	76	118	188
	6	0,16	-	55	55	70	81	125	200
	8	0,15	-	59	59	75	87	133	213
	10	0,17	-	52	52	66	76	118	188
	11	0,16	-	55	55	70	81	125	200
	13	0,17	-	52	52	66	76	118	188
	14	0,4	-	22	22	28	33	50	80
	15	0,33	-	27	27	34	39	61	97
	16	0,2	-	44	44	56	65	100	160
	18	0,37	-	24	24	30	35	54	86
	20	0,38	-	23	23	29	34	53	84
	22	0,37	-	24	24	30	35	54	86
	25	0,29	-	30	30	39	45	69	110
	30	0,37	-	24	24	30	35	54	86
	32	0,43	-	20	20	26	30	47	74
	36	0,43	-	20	20	26	30	47	74
	38	0,43	-	20	20	26	30	47	74
	40	0,43	-	20	20	26	30	47	74
	58	0,67	-	13	13	17	19	30	48
	65	0,67	-	13	13	17	19	30	48
	75	0,67	-	13	13	17	19	30	48
	80	0,8	-	11	11	14	16	25	40
	85	0,8	-	11	11	14	16	25	40
	100	0,96	-	9	9	12	14	21	33
	125	0,94	-	9	9	12	14	21	34
Fluorescerende lamper med eksterne elektromagnetiske forkoblinger - parallellkorrigert	4	0,09	2	15	15	18	20	110	165
	6	0,08	2	15	15	18	20	110	165
	8	0,08	2	15	15	18	20	110	165
	10	0,09	2	15	15	18	20	110	165
	11	0,08	2	15	15	18	20	110	165
	13	0,09	2	15	15	18	20	110	165
	14	0,2	4,5	7	7	8	9	49	73
	15	0,17	4,5	7	7	8	9	49	73
	16	0,1	2,5	12	12	14	16	88	132
	18	0,19	4,5	7	7	8	9	49	73
	20	0,19	4,5	7	7	8	9	49	73
	22	0,19	5	6	6	7	8	44	66
	25	0,15	3,5	9	9	10	11	63	94
	30	0,24	4,5	7	7	8	9	49	73
	32	0,29	5	6	6	7	8	44	66
	36	0,29	4,5	7	7	8	9	49	73
	38	0,29	4,5	7	7	8	9	49	73
	40	0,29	4,5	7	7	8	9	49	73
	58	0,46	7	4	4	5	6	31	47
	65	0,46	7	4	4	5	6	31	47
	75	0,46	6	5	5	6	7	37	55
	80	0,57	7	4	4	5	6	31	47
	85	0,57	8	4	4	5	5	28	41
	100	0,66	10	3	3	4	4	22	33
	125	0,65	18	2	2	2	2	12	18
Seriekrets for to lysrør med ekstern elektromagnetisk forkobling - ukorrigert	2x4	0,34	-	26	26	33	38	59	94
	2x6	0,32	-	28	28	35	41	63	100
	2x8	0,3	-	29	29	37	43	67	107
	2x10	0,34	-	26	26	33	38	59	94
	2x11	0,32	-	28	28	35	41	63	100
	2x13	0,34	-	26	26	33	38	59	94
	2x14	0,8	-	11	11	14	16	25	40
	2x15	0,66	-	13	13	17	20	30	48
	2x16	0,4	-	22	22	28	33	50	80
	2x18	0,74	-	12	12	15	18	27	43
	2x20	0,76	-	12	12	15	17	26	42
	2x22	0,74	-	12	12	15	18	27	43
	2x25	0,58	-	15	15	19	22	34	55
	2x30	0,74	-	12	12	15	18	27	43
	2x32	0,86	-	10	10	13	15	23	37
	2x36	0,86	-	10	10	13	15	23	37
	2x38	0,86	-	10	10	13	15	23	37
	2x40	0,86	-	10	10	13	15	23	37
	2x58	1,34	-	7	7	8	10	15	24
	2x65	1,34	-	7	7	8	10	15	24
	2x75	1,34	-	7	7	8	10	15	24
	2x80	1,6	-	6	6	7	8	13	20
	2x85	1,6	-	6	6	7	8	13	20
	2x100	1,92	-	5	5	6	7	10	17
	2x125	1,88	-	5	5	6	7	11	17
Seriekrets for to lysrør med ekstern elektromagnetisk forkobling - parallellkorrigert	2x4	0,17	2	15	15	18	20	110	165
	2x6	0,16	2	15	15	18	20	110	165
	2x8	0,15	2	15	15	18	20	110	165
	2x10	0,17	2	15	15	18	20	110	165
	2x11	0,16	2	15	15	18	20	110	165
	2x13	0,17	2	15	15	18	20	110	165
	2x14	0,4	4,5	7	7	8	9	49	73
	2x15	0,33	4,5	7	7	8	9	49	73
	2x16	0,2	2,5	12	12	14	16	88	132
	2x18	0,37	4,5	7	7	8	9	49	73
	2x20	0,38	4,5	7	7	8	9	49	73
	2x22	0,37	5	6	6	7	8	44	66
	2x25	0,29	3,5	9	9	10	11	63	94
	2x30	0,37	4,5	7	7	8	9	49	73
	2x32	0,43	5	6	6	7	8	44	66
	2x36	0,43	4,5	7	7	8	9	49	73
	2x38	0,43	4,5	7	7	8	9	49	73
	2x40	0,43	4,5	7	7	8	9	49	73
	2x58	0,67	7	4	4	5	6	31	47
	2x65	0,67	7	4	4	5	6	31	47
	2x75	0,67	6	5	5	6	7	37	55
	2x80	0,8	7	4	4	5	6	31	47
	2x85	0,8	8	4	4	5	5	28	41
	2x100	0,96	10	3	3	4	4	22	33
	2x125	0,94	18	2	2	2	2	12	18
Blyforsinkelseskrets for lysrør med eksterne elektromagnetiske forkoblinger - seriekorrigert	2x18	0,26	2,7	31	31	40	50	100	150
	2x36	0,48	4,5	17	17	22	27	54	81
	2x40	0,48	4,5	17	17	22	27	54	81
	2x58	0,78	7	10	10	13	17	33	50
	2x65	0,78	7	10	10	13	17	33	50
	2x80	0,96	9	8	8	11	14	27	41
	2x85	0,96	9	8	8	11	14	27	41
	2x125	1,2	18	7	7	9	11	22	33
Lysrør med eksterne elektroniske forkoblinger	4	0,03	-	67	117	158	170	417	600
	6	0,033	-	61	106	144	155	379	545
	2x6	0,06	-	33	58	79	85	208	300
	8	0,04	-	50	88	119	128	313	450
	2x8	0,08	-	25	44	59	64	156	225
	10	0,05	-	40	70	95	102	250	360
	2x10	0,09	-	22	39	53	57	139	200
	11	0,06	-	33	58	79	85	208	300
	13	0,07	-	29	50	68	73	179	257
	14	0,08	-	25	44	59	64	156	225
	2x14	0,15	-	13	23	32	34	83	120
	3x14	0,21	-	10	17	23	24	60	86
	4x14	0,28	-	7	13	17	18	45	64
	15	0,08	-	25	44	59	64	156	225
	2x15	0,13	-	15	27	37	39	96	138
	16	0,07	-	29	50	68	73	179	257
	2x16	0,14	-	14	25	34	36	89	129
	3x16	0,2	-	10	18	24	26	63	90
	4x16	0,28	-	7	13	17	18	45	64
	18	0,09	-	22	39	53	57	139	200
	2x18	0,17	-	12	21	28	30	74	106
	3x18	0,24	-	8	15	20	21	52	75
	4x18	0,31	-	6	11	15	16	40	58
	19	0,11	-	18	32	43	46	114	164
	2x19	0,22	-	9	16	22	23	57	82
	20	0,11	-	18	32	43	46	114	164
	2x20	0,22	-	9	16	22	23	57	82
	21	0,11	-	18	32	43	46	114	164
	2x21	0,22	-	9	16	22	23	57	82
	22	0,11	-	18	32	43	46	114	164
	2x22	0,23	-	9	15	21	22	54	78
	24	0,12	-	17	29	40	43	104	150
	2x24	0,22	-	9	16	22	23	57	82
	3x24	0,33	-	6	11	14	15	38	55
	4x24	0,43	-	5	8	11	12	29	42
	25	0,15	-	13	23	32	34	83	120
	2x25	0,28	-	7	13	17	18	45	64
	28	0,14	-	14	25	34	36	89	129
	2x28	0,27	-	7	13	18	19	46	67
	30	0,14	-	14	25	34	36	89	129
	2x30	0,27	-	7	13	18	19	46	67
	32	0,17	-	12	21	28	30	74	106
	2x32	0,35	-	6	10	14	15	36	51
	34	0,17	-	12	21	28	30	74	106
	2x34	0,35	-	6	10	14	15	36	51
	35	0,17	-	12	21	28	30	74	106
	2x35	0,34	-	6	10	14	15	37	53
	36	0,16	-	13	22	30	32	78	113
	2x36	0,31	-	6	11	15	16	40	58
	3x36	0,46	-	4	8	10	11	27	39
	38	0,15	-	13	23	32	34	83	120
	2x38	0,31	-	6	11	15	16	40	58
	39	0,19	-	11	18	25	27	66	95
	2x39	0,36	-	6	10	13	14	35	50
	40	0,21	-	10	17	23	24	60	86
	2x40	0,42	-	5	8	11	12	30	43
	45	0,24	-	8	15	20	21	52	75
	2x45	0,46	-	4	8	10	11	27	39
	49	0,24	-	8	15	20	21	52	75
	2x49	0,46	-	4	8	10	11	27	39
	50	0,25	-	8	14	19	20	50	72
	2x50	0,48	-	4	7	10	11	26	38
	51	0,22	-	9	16	22	23	57	82
	2x51	0,42	-	5	8	11	12	30	43
	54	0,26	-	8	13	18	20	48	69
	2x54	0,52	-	4	7	9	10	24	35
	55	0,28	-	7	13	17	18	45	64
	2x55	0,55	-	4	6	9	9	23	33
	58	0,25	-	8	14	19	20	50	72
	2x58	0,48	-	4	7	10	11	26	38
	65	0,25	-	8	14	19	20	50	72
	2x65	0,48	-	4	7	10	11	26	38
	70	0,3	-	7	12	16	17	42	60
	2x70	0,57	-	4	6	8	9	22	32
	73	0,38	-	5	9	13	13	33	47
	2x73	0,7	-	3	5	7	7	18	26
	80	0,4	-	5	9	12	13	31	45
	2x80	0,76	-	3	5	6	7	16	24
Høytrykks kvikksølvdamplamper med eksterne elektromagnetiske forkoblinger - ukorrigert	50	0,6	-	14	14	18	20	38	55
	80	0,8	-	10	10	13	15	29	42
	125	1,2	-	7	7	9	10	20	29
	250	2,2	-	4	4	5	6	10	15
	400	3,3	-	2	2	3	4	7	10
	700	5,4	-	1	1	2	3	4	6
	1000	7,5	-	1	1	1	2	3	4
Høytrykks kvikksølvdamplamper med eksterne elektromagnetiske forkoblinger - parallellkorrigert	50	0,3	7	4	4	5	6	31	47
	80	0,4	8	4	4	5	5	27	41
	125	0,6	10	3	3	4	4	22	33
	250	1,2	18	1	1	2	2	12	18
	400	1,8	25	1	1	1	1	9	13
	700	3,4	40	0	0	0	1	5	7
	1000	4,8	60	0	0	0	0	4	5
Høytrykks kvikksølvdamplamper som ikke krever forkoblinger	160	0,8	-	10	11	12	14	22	28
	250	1,2	-	6	7	8	9	15	18
	500	2,4	-	3	4	4	5	7	9
Metallhalogenlamper med eksterne elektromagnetiske forkoblinger - ukorrigert	35	0,5	-	16	18	22	28	43	60
	70	1	-	8	10	12	14	23	32
	100	1,2	-	7	8	10	11	19	26
	150	1,8	-	4	5	7	7	12	18
	250	3	-	3	3	4	4	7	10
	400	4,6	-	2	3	3	3	6	9
	600	6,2	-	1	1	2	2	3	4
	1000	9,7	-	1	1	1	1	2	3
	2000	12,2	-	0	0	0	1	1	2
Metallhalogenlamper med eksterne elektromagnetiske forkoblinger - parallellkorrigert	35	0,23	6	5	5	6	6	36	50
	70	0,42	12	2	2	3	3	18	25
	100	0,55	12	2	2	3	3	18	25
	150	0,77	20	1	1	1	1	11	15
	250	1,26	32	0	0	1	1	6	9
	400	2	45	0	0	0	0	5	7
	600	3	65	0	0	0	0	3	5
	1000	5	85	0	0	0	0	2	3
	2000	10,5	125	0	0	0	0	1	2
Metallhalogenlamper med eksterne elektroniske forkoblinger	20	0,11	-	18	18	25	30	51	64
	35	0,21	-	10	10	13	16	27	33
	2x35	0,38	-	5	5	7	9	15	18
	50	0,29	-	7	7	10	11	19	24
	70	0,38	-	5	5	7	9	15	18
	2x70	0,71	-	3	3	4	5	8	10
	100	0,56	-	4	4	5	6	10	13
	150	0,72	-	3	3	4	5	8	10
	250	1,3	-	2	2	2	3	4	5
	400	2	-	1	1	1	2	2	3
	1000	5	-	0	0	0	0	1	1
	2000	6	-	0	0	0	0	0	1
Høytrykksnatriumdamplamper med eksterne elektromagnetiske forkoblinger - ukorrigert	35	0,53	-	15	15	18	20	55	70
	50	0,8	-	11	11	12	13	35	45
	70	1	-	9	9	10	11	30	35
	100	1,2	-	7	7	8	9	25	30
	150	1,8	-	5	5	6	6	17	22
	250	3	-	3	3	4	4	10	13
	400	4,4	-	2	2	2	2	6	8
	600	6,2	-	1	1	1	1	4	5
	1000	10,3	-	0	0	1	1	3	3
Høytrykksnatriumdamplamper med eksterne elektromagnetiske forkoblinger - parallellkorrigert	35	0,22	6	5	5	6	6	36	55
	50	0,3	8	3	3	4	5	27	41
	70	0,4	12	2	2	3	3	18	27
	100	0,55	12	2	2	3	3	18	27
	150	0,77	20	1	1	1	2	11	16
	250	1,26	32	0	0	1	1	6	10
	400	2	45	0	0	0	0	4	6
	600	2,9	65	0	0	0	0	3	5
	1000	5,1	100	0	0	0	0	2	3
Høytrykksnatriumdamplamper med eksterne elektroniske forkoblinger	35	0,21	-	10	10	13	16	27	33
	50	0,25	-	8	8	11	13	22	28
	70	0,38	-	5	5	7	9	15	18
	100	0,56	-	4	4	5	6	10	13
	150	0,72	-	3	3	4	5	8	10
	250	1,3	-	2	2	2	3	4	5
	400	2	-	1	1	1	2	3	4
	600	3,1	-	0	0	0	1	1	2
	1000	5	-	0	0	0	0	1	1
Lavtrykksnatriumdamplamper med eksterne elektromagnetiske forkoblinger - ukorrigert	18	0,4	-	22	22	27	30	71	90
	35	0,6	-	7	7	9	10	23	30
	55	0,6	-	7	7	9	10	23	30
	90	0,9	-	4	4	5	6	14	19
	135	0,9	-	3	3	4	5	10	13
	180	0,9	-	3	3	4	5	10	13
Lavtrykks natriumdamplamper med eksterne elektromagnetiske forkoblinger – parallellkorrigert	18	0,35	5	6	6	7	8	44	66
	35	0,28	20	1	1	1	2	11	16
	55	0,35	20	1	1	1	2	11	16
	90	0,55	26	1	1	1	1	8	12
	135	0,8	40	0	0	0	1	4	7
	180	1	40	0	0	0	1	5	8
Lavtrykksdamplamper med EKG	35	0,16	-	13	13	18	21	35	44
	55	0,25	-	8	8	11	13	22	28
LED-lamper Strømforsyninger for lysdioder	-	-	-	max. 1,5 A per pole	max. 2,4 A per pole	max. 3,8 A per pole	max. 4,0 A per pole	max. 11 A per pole	max. 18 A per pole

021120.V1